



Üretim

Production

İhtiyaçlarınıza Özel Tasarım ve Üretim

Custom Design & Production Tailored to Your Needs



Vidalar, Çıvatalar, Perçinler ve Özel Ürünler
Çap: Ø2 - Ø12
Uzunluk: 4mm - 150mm
Soğuk Döme

Screws, Bolts, Rivets and Special Parts
Diameter: Ø2 - Ø12
Length: 4mm - 150mm
Cold Forging

- 2020 yılında benî tecrübelerimizle birleştirilerek, en yüksek kalitede özel tasarım bağlantı elemanlarını 8.000 m² alan ve 100 adet yüksek teknoloji makinesiyle üretilen 500.000 adet vıda üretimine hızla globalleşiyoruz. Küçük bağlantı elemanlarını gözle görülmeyen her bir detayın bile büyük önem taşıdığı bir farkındayız. Otomotiv, elektrik, elektronik ve beyaz eşya sektörlerini başlatmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında birçok firmaya gururla hizmet veriyoruz. Felsefemiz "Kaliteli düşün, yapıldığı işten gurur duy" ilmine dayanıyor. Sağladığımız ilişkilere sadık ve dakik teslimat sürelerimizden ödün vermiyoruz, sürdürülebilir ve güven dolu çözüm ortaklığıyla müşterilerimize değer katıyoruz.

50+

- 100+ High Tech Experience

GE

- 200+ High Tech Machines

10.000m²

- 10.000m² Tech Facility

100+

- 100+ High Tech Experience



100+

- 100+ High Tech Experience

- Since 2020, we've been building on our experience, producing the highest quality, custom-designed fasteners on an 8,000 m² area with 100 high-tech machines. With an hourly production capacity of 500,000 screws, we're rapidly expanding globally. We understand the importance of every detail, even the smallest fasteners, that's invisible to the naked eye. We proudly serve numerous companies both domestically and internationally, particularly in the automotive, electrical, electronics, and white goods sectors. Our philosophy is based on the principle of "Think quality, be proud of your work." By never compromising our strong customer relationships and punctual delivery times, we add value to our customers through sustainable and trustworthy solution partnerships.

İhtiyaç ve Talep Analizi / Needs and Demand Analysis

Özel ürün talepleriniz, AR-GE ve tasarım birimlerimiz tarafından detaylıca incelenir ve projelendirilir. İhtiyaçlarınızın ürün toleransları, sertliği, yüzey işlemi, metal karakteristikleri ve fonksiyonu göz önüne alınarak tekliflendirme yapılır. Tekliflendirme aşamasında, ürünlerin alım sıklığı, paketleme şekli, istenilen sevkiyat şekli ve sevkiyat istenilen adedleri de dikkate alınır. Your special product requests are thoroughly examined by our R&D and design departments. We take the tolerances, hardness, surface treatment, metal characteristics, and product functionality you desire into account for the quotation process. During the quoting phase, the frequency of product purchases, packaging method, desired shipping method, and batch quantities for shipment are also taken into account.



AR-GE Destekli Tasarım / R&D Supported Design

Özel ürünlerinizin gerektirdiği 3D simülasyon tasarımlarını hazırlarız. İhtiyaçlarınıza en uygun ve en dayanıklı ürünler için gereken optimizasyonları yaparız. We prepare the required 3D simulation design of the molds. Then we make the most suitable and durable optimizations for your needs.

ÖR-GE Tabanlı Planlama ve Üretim / P&D Based Planning and Production

AR-GE'de geliştirilen tasarımların, üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrolü ve lot takibi yapılır. Siparişiniz için üretilen her lotun takibi, kalite ve adet bilgileriyle ve geriye yönelik takip mekanizmasıyla, SAP sisteminde yapılır. Bu şekilde ürünlerinizin süreçleriyle ilgili her bilgiyi anlık edilebiliriz. According to the designs that are developed in the R&D department, we select the most suitable raw materials for your products and start the production process with high-tech machines.



İhtiyaçlarınıza Uygun, Hatasız Ürünler / Tailored, Impeccable Products for Your Needs

Đizayn edilen süreçlerde ürünleriniz üretilir. Üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrolü ve lot takibi yapılır. Siparişiniz için üretilen her lotun takibi, kalite ve adet bilgileriyle ve geriye yönelik takip mekanizmasıyla, SAP sisteminde yapılır. Bu şekilde ürünlerinizin süreçleriyle ilgili her bilgiyi anlık edilebiliriz. Your products are manufactured within the designed processes. Every stage of the production process is subject to quality control and lot tracking. The tracking of each lot produced for your order, along with quality and quantity information, is performed in the SAP system, enabling real-time monitoring of all information related to your product processes.

100+

- 100+ High Tech Experience

100+

- 100+ High Tech Experience

100+

- 100+ High Tech Experience

100+

- 100+ High Tech Experience

100+

- 100+ High Tech Experience

100+

- 100+ High Tech Experience

Biz Kimiz?



2020 yılından itibaren bağlantı elemanları sektöründe hizmet veren Eymen Vida, yüksek kaliteli vida, perçin, üretimi yapmaktadır. Kurumsal firma kültürü ve sektör bilgisiyle özel vida ve perçin üretiminde uzmanlaşan firmamız, bu tecrübesi ile otomotiv, elektrik, elektronik ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere birçok yurt içi ve yurt dışı firmaya hizmet vermektedir. Kalite standartlarından ödün vermeden, Üretim tecrübesi ve müşteri memnuniyeti ile yoluna devam eden firmamız, sektörde aranan bir marka olmuştur. Biliyoruz ki üretimimizde, tedarik edilen bağlantı elemanlarının öncelikle 'kalitesi' ve teslim süresi çok önemlidir. Müşteri odaklı çalışan firmamızda, müşterilerimizin bu konulardaki süregelen sorunları biterken, uzun yıllar sürecek çözüm ortaklığına da adım atmış oluruz. Eymen Vida olarak başladığımız günden itibaren sizler tarafından tercih edilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere güvenen ve destekleyen tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.

Who Are You?

Eymen Vida has been serving the fastener industry since 2020 and produces high-quality screws and rivets. With its corporate culture and industry knowledge, our company specializes in the production of specialized screws and rivets. This experience serves numerous domestic and international companies, particularly in the automotive, electrical, electronics, and appliance sectors. Our company, which continues its journey with uncompromising quality standards, production experience, and customer satisfaction, has become a sought-after brand in the industry. We know that the quality and delivery time of the fasteners we supply are paramount in our production. With our customer-focused approach, we resolve our customers' ongoing issues in these areas and establish a long-term solution partnership. Since our inception, Eymen Vida has been proud and happy to be your preferred choice. We thank all our customers for their trust and support.


Wer sind wir?

Eymen Vida ist seit 2020 in der Befestigungsindustrie tätig und produziert hochwertige Schrauben und Nieten. Dank seiner Unternehmenskultur und Branchenkenntnis ist unser Unternehmen auf die Herstellung von Spezialschrauben und -nieten spezialisiert. Diese Erfahrung kommt zahlreichen nationalen und internationalen Unternehmen zugute, insbesondere in den Bereichen Automobil, Elektrik, Elektronik und Haushaltsgeräte. Unser Unternehmen, das seinen Weg mit kompromisslosen Qualitätsstandards, Produktionserfahrung und Kundenzufriedenheit fortsetzt, hat sich zu einer gefragten Marke in der Branche entwickelt.

Wir wissen, dass die Qualität und Lieferzeit der von uns gelieferten Befestigungselemente in unserer Produktion von größter Bedeutung sind. Mit unserem kundenorientierten Ansatz lösen wir die anhaltenden Probleme unserer Kunden in diesen Bereichen und bauen eine langfristige Lösungspartnerschaft auf. Seit unserer Gründung ist Eymen Vida stolz und glücklich, Ihre bevorzugte Wahl zu sein. Wir danken allen unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.

VİDA NEDİR ?

Vida helis şeklindeki bir kamanın, yani bir dik üçgenin bir silindirin üzerine sarılmasıyla elde edilir. Standartlaştırılmış vidalarda bütün ölçüler ve tanımlamalar standartlar ile tam olarak belirlenmiştir.



Helisel eğrilerde olduğu gibi burada da vida helisini üç ana faktör karakterize eder:


Adım, hatve (P) : Vidanın 360° dönüşünde almış olduğu, dönme eksenı yönündeki yol.

Bölüm dairesi çapı (d2) : Vida bir kanal şeklinde olduğundan burada üç çap vardır.

Vidanın değerleri bölüm dairesi çapı "d2" ile tanımlanır. Diğer çaplar başka maksatlarla kullanılır. Fakat hatve her üç çap içinde aynı büyüklüktedir.

Helis açısı (Φ) : Helis açısının tanjant değeri, hatvenin bölüm dairesi çap çemberinin boyuna ($\pi \cdot d_2$) bölünmesiyle bulunur.

VİDA ÇEŞİTLERİ





TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Head height / Kafa Yüksekliği (k)	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00
Head Dia / Kafa Çapı (d2)	3,50	4,40	5,30	7,14	8,84	10,57
Head Dia / Kafa Çapı (d2)	3,80	4,70	5,60	7,50	9,20	11,00
a	0,80	0,90	1,00	1,40	1,60	2,00
Ph	2,35	2,70	2,90	4,40	4,60	6,60
Ph	0,95	1,25	1,50	1,90	2,10	2,80
Ph	1,25	1,55	1,80	2,40	2,60	3,30
P2	2,20	2,50	2,80	4,00	4,40	6,10
P2	0,92	1,22	1,48	1,80	2,05	2,48
P2	1,17	1,47	1,78	2,05	2,51	2,92

Length / Boy (l)

5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60


min.

4,75
5,75
7,70
9,70
11,65
15,65
19,60
24,60
29,60
34,50
39,50
44,50
49,50
54,00
59,00





YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI METRİK VİDA - PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW



Thread size / Anma çapı (d)	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Head dia / Kafa çapı (dk)	1,60	2,00	2,40	3,10	3,80	4,60	6,00
Head dia / Kafa çapı (dk)	1,48	1,88	2,28	2,95	3,65	4,45	5,85
Head dia / Kafa çapı (dk)	1,72	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75	6,15
Head height / Kafa yüksekliği (k)	3,70	4,70	5,70	7,64	9,64	11,57	15,57
Head height / Kafa yüksekliği (k)	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00
Cross Recess No	1						
M	2,50	2,70	3,10	4,60	5,30	6,80	9,00
Penetration derinliği	1,10	1,30	1,70	2,04	2,77	3,03	4,18
Penetration derinliği	1,40	1,60	2,00	2,54	3,27	3,53	4,68
M	2,40	2,60	3,00	4,30	5,00	6,70	8,80
Penetration derinliği (P2)	1,10	1,27	1,68	1,90	2,64	3,02	4,06
Penetration derinliği (P2)	1,35	1,52	1,95	2,36	3,10	3,48	4,52

Length / Boy (l)

5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

min.

4,75
5,75
7,70
9,70
11,65
15,65
19,60
24,60
29,60
34,60
39,60
44,50
49,50
54,00
59,00


max.

5,25
5,25
8,30
10,30
12,35
16,35
20,40
25,40
30,40
35,50
40,50
45,50
50,50
56,00
61,00



Değerler milimetre olarak verilmiştir.
Values are given in millimeters.

DÜZ YARIKLI SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR (S8) - FLATTED PAN HEAD SCREWS



SLOTTED PAN HEAD SCREWS

TEKNİK BİLGİLER Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Head height / Kafa Yüksekliği (k)	1,30	1,60	2,00	2,60	3,30	3,90
Head Dia / Kafa Çapı (d2)	3,80	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00
Socket Width / Yarık Genişliği (n)	3,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Socket Depth / Yarık Derinliği (t) min.	3,80	0,70	0,90	1,20	1,50	1,80
Socket Depth / Yarık Derinliği (t) max.	2,80	0,80	1,15	1,50	1,80	2,20

Length / Boy (l)

5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

min.

4,75
5,75
7,70
9,70
11,65
14,65
19,60
24,60
29,60
34,60
39,50
44,50
49,50
54,00
59,00

max.


5,25
6,25
8,30
10,30
12,35
16,35
20,40
25,40
30,40
35,50
40,50
45,50
50,50
56,00
61,00





YILDIZ HAŞA BAŞLI SAC VİDASI

PHIL CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS



Thread size / Anma çapı (d)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
Head Dia / Kafta Çapı (dk)	..	4,00	5,20	6,44	7,34	7,74	9,14	10,37	12,40
Head Dia / Kafta Çapı (dk)	..	4,30	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	12,97
Head height / Kafta Yüksekliği (k)	..	1,30	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80
Ph	..	2,50	3,00	4,20	4,60	4,70	5,10	6,80	7,10
Ph	..	1,02	1,40	1,62	2,03	2,11	2,59	2,95	3,33
Ph	..	1,32	1,70	2,12	2,53	2,62	3,10	3,53	3,91
Pz	..	2,40	2,80	4,00	4,20	4,40	5,00	6,30	7,00
Pz	..	1,10	1,48	1,60	1,85	2,05	2,64	2,72	3,38
Pz	..	1,35	1,73	2,06	2,31	2,51	2,91	3,38	3,84

Length / Boy (l)

6,5
9,5
13
16
19
22
25
30
38

min.

5,70
8,70
12,20
15,20
18,20
21,20
24,20
30,70
36,70


max.

7,30
10,30
13,50
16,80
19,80
22,80
25,80
33,30
39,30



YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI SAC VİDASI

PHIL CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS



Thread size / Anma çapı (d)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Head Dia / Kafta Çapı (dk)	...	3,90	5,30	6,54	7,34	6,20	9,14	10,37
Head Dia / Kafta Çapı (dk)	...	4,20	5,60	6,90	7,50	7,84	9,50	10,80
Head height / Kafta Yüksekliği (k)	...	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65
Head height / Kafta Yüksekliği (k)	...	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95
Ph	...	2,60	3,00	4,20	4,40	4,60	5,00	5,50
Ph	...	2,86	3,35	1,40	1,63	1,80	2,26	2,49
Ph	...	1,32	1,80	2,03	2,26	2,48	2,87	3,15
Pz	...	2,40	2,90	3,90	4,30	4,30	4,70	5,20
Pz	...	1,10	1,58	1,47	1,70	1,88	2,28	2,51
Pz	...	1,35	1,83	1,93	2,36	2,54	2,74	2,97

Length / Boy (l)

4,5
5,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38

min.

3,70
5,70
8,70
12,20
15,20
18,20
21,20
24,20
30,70
36,70

max.


5,30
7,30
10,30
13,50
16,80
19,80
22,80
25,80
33,30
39,30





SUNTA VİDASI

CHIPBOARD SCREW



TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	3	3,5	4	4,5	5	6
Major Dia / Diş Üstü Çapı (d)	3,00	3,50	3,75	4,25	4,30	5,25
Major Dia / Diş Üstü Çapı (d)	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
Head Dia / Kafa Çapı (dk)	6,00	5,64	7,64	7,64	10,05	12,05
Head Dia / Kafa Çapı (dk)	5,50	7,00	8,00	8,00	9,64	11,57
Pz (mm)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Material / Malzeme	C1018 - C1022					
Drill range / Delme kapasitesi	3,05-0,18 mm		0,05-0,18 mm		>10-0,28 mm	

Length / Boy (l)

min

max.

	min	max.
13	12,10	13,90
16	15,10	16,90
18	17,10	18,90
20	19,00	21,00
25	24,00	26,00
30	28,75	31,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,50	51,50
55	53,50	56,50
60	58,50	61,50
70	68,50	72,00



LEYREK DİŞLİ ALÇIPAN VİDASI

DRYWALL SCREW COARSE THREAD



TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	3,5
Major Dia / Diş Üstü Çapı (d)	3,40
Major Dia / Diş Üstü Çapı (d)	3,70
Head dia / Kafa çapı (dk)	8,14
Head dia / Kafa çapı (dk)	8,50
Material / Malzeme	1022A

Length / Boy (l)

min.

max.


	min.	max.
25	24,00	26,00
35	34,00	36,00
4	44,00	46,00
5		0





SIK DIŞLI ALÇIPAN VİDASI

DRYWALL SCREW FINE THREAD



TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	3,5
Major Dia / Diş üstü çapı (d1)	3,40
Major Dia / Diş üstü çapı (d1)	3,70
Head dia / Kafa çapı (dk)	3,34
Head dia / Kafa çapı (dk)	8,50
Material / Malzeme	1022A

Length / Boy (l)

25
35
45
55

min.

24,00
34,00
44,00


max.

26,00
36,00
46,00
0



İSPANYOLET VİDASI

ESPAÑOLETTE SCREW



TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)	3,9	4,2	4,8
Major Dia / Diş üstü çapı (D1)	3,73	4,04	4,62
Major Dia / Diş üstü çapı (D1)	3,91	4,22	4,80
Head dia / Kafa çapı (F)	7,34	7,74	9,14
Head dia / Kafa çapı (F)	7,50	8,10	9,50
Head dia / Kafa çapı (F)	1022A	1022A	1022A

Length / Boy (l)

19
22
25
38

min.

18,20
21,20
24,20
36,70

max.

19,80
22,80
25,80
38,30





TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations

d2	D	Q	W	d1	L
1,7-7,3	248-272	min.0,60	2-2,5	min.4,6	375-4


Thread size / Anma çapı (d)

4,2

Length / Boy (l)

Weight / Ağırlık gr / p

25	1,38
32	1,66
40	1,72



TEKNİK BİLGİLER

Technical Informations


Size / Boyut	3,5 - 4	
A	7,05	6,61
U	0,5	0,2
M	Min.	4,09
N	Min.	0,74
Philips	#2	
Q	2,41	1,83
h	Min.	0,30
D	3,58	3,45
d	2,30	2,10
dl	Ref.	3,00
dp	2,85	2,65
dt	3,10	0,06

Length / Boy (l)

50
Weight / Ağırlık gr/p

S	L	S	L
27,00	49,50 - 50,00	27,00	49,50 - 50,00
	2,00		3,00



**TEKNİK BİLGİLER**

Technical Informations

Thread size / Anma çapı (d)		7,5
Major Dia / Diş üstü çapı (D1)	min.	7,40
Major Dia / Diş üstü çapı (D1)	max.	7,60
Head dia / Kafa çapı (dk)	min.	10,80
Head dia / Kafa çapı (dk)	max.	11,80



Length / Boy (l)	min.	max.
60	59,00	61,00
80	78,75	81,25
100	98,75	101,25
120	118,50	121,50
150	148,50	151,50
180	178,00	182,00
200	198,00	202,00





Ürün Tipleri

Product Types

Kafa Tipleri

Head Types

DIN 7801	DIN 7801	DIN 934	DIN 7802	DIN 7805	Faretili Baskın Baş
Poli-Baskın Baş	Çiftli Baskın Baş	Horse Baş	Horse Baş Çiftli	DIN 64	Silindirik Baş
Kare Baş	Yarı Baş Tırtıllı	Çiftli Özel Baş	Altıgen Baş	Altıgen Baskın Baş	Altıgen-Horse Baş
Özel Altıgen-Horse Baş	Rombik Altıgen Baş	Rombik Altıgen Faretili Baş	Rombik Çiftli Altıgen Baş	Tay Baş	Çatal Baş
Kareli Horse Baş	Diy Tıraş Baş (DIN 9340)	Özel Baş	Silindirik Tıraş Baş	Silindirik Özel Baş	Silindirik Özel Baş

Yıldız Tipleri

Cross-Head Types

P1 Yıldız	P2 Yıldız	P10 Kromit Yıldız	P2 Kromit Yıldız	Tara Yıldız	
Dış Taramalı Yıldız	Algen Yıldız	Altıgen P10 Kromit Yıldız	Altıgen P2 Kromit Yıldız	Altıgen Tara Yıldız	
Kare	Silindirikgen Yıldız	Silindirikgen Yıldız	Silindirikgen Yıldız	Tay Yıldız	
Dairesel Yıldız					

Diş Tipleri

Screw Types

Metalik Vida	Ser Vida	Plastik Vida	Kilit Ucu	Poli Ucu	
Sarı Vida	H-LD Vida	İspargül Vida	Pilot Ucu	Dış Ucu	
Kareli Vida	Faretili Vida	Tırtıllı Vida	Maltay Ucu	2'lik Ucu	
Kilavet Vida					

Uç Tipleri

Point Types



Metrik Vidalar

Metric Screws

Has Vida'nın ürün portföyü çap olarak 2mm ile 12mm; boy olarak ise 5mm ile 150mm arasındadır. Bu ölçüler aralığında müşteri isteğine göre her tip kafa, diş ve uç özellikli vida, perçin ve özel parçalar üretilmektedir. Talep edilen özelliklere ve ölçülere göre ürün geliştirme ve ürettiği kataloğumuzda gruplandırılmış bir şekilde

yllleştirme çalışmaları yapmaktadır. Firmamızın ürün çeşitlerini, görebilirsiniz.

Our production range is between 2mm-12mm in diameter, and between 5mm to 150mm, in length. We do manufacture vast variety of screws, rivets and special products with special types of head, thread and tip/point. We manufacture products and continuously make product development according to the customer demands. Please check the catalogue for the categorized product range and some of our products.

Örnek Ürün Çalışmaları

Sample Product Work




Diş Çeşitleri: Çift, Yarım, Üçgen, Spiral, Frenli, Kanallı, Kılavuz
Thread Types: Double, Half, Triangular, Spiral, Break, Slotted, Tap

Sertlik Değerleri: 4,8 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 10,9 - 12,9 Mukavemet
Hardness/Values: 4,8 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 10,9 - 12,9 Resistance

Örnek Ürün Çalışmaları / Sample Product Work





Demir Vidalar

Plastic Screws

Ürünlerimizin tasarımında üretim ve ürün-geliştirme bölümlerimiz beraber çalışmaktadır. Özel tasarımlarımız tamamen müşteri kullanımına odaklı olarak yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerimiz ile senkronize bir şekilde üretimlerde karşılaşılan bağlantı elemanları kaynaklı sorunlarda, gerekli geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yaparak çözüm ortağı olmaktayız.

For the design of our products, product-development and production departments works in accordance. Our special designs are customized for the customers need. We also co-operate in projects with our customers in order to find the right fastening solution and to reduce production problems.

Diş Çeşitleri: Çift, Yarım, Tam
Thread Types: Double, Half, Full

Sertlik Değerleri: 4,8 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 10,9 - 12,9 Mukavemet
Hardness/Values: 4,8 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 10,9 - 12,9 Resistance




Boy / Length
6mm - 100mm

Belirginleştirilebilir
İstediğiniz
Head Types
for Your Needs




Örnek Ürün Çalışmaları / Sample Product Work






Örnek Ürün Çalışmaları / Sample Product Work



Punta Vidaları Welding Screws

Örnek Ürün Çalışmaları / Sample Product Work





SUNTA VİDALARI

Teknik Özellikleri

- Sunta vidası, genellikle sunta, MDF (orta yoğunluklu lif levha) ya da yonga levha gibi ahşap bazlı malzemelerin montajında kullanılan özel bir vida türüdür.
- Bu vidalar, genellikle daha kısa diş yapısına ve ince bir gövdeye sahiptir çünkü sunta ve benzeri malzemeler genellikle daha yumuşak ve kırılgan olur. Bu özellik, vida geçerken malzemenin zarar görmesini engellemeye yardımcı olur.
- Sunta vidası, genellikle mobilya montajı, dolap yapımı ve benzeri işlemlerde kullanılır.
- Özel olarak tasarlanmış başlıkları sayesinde, vida başı malzemeye sıkıca oturur ve düzgün bir şekilde vidalanır. Ayrıca, malzemeyi delmeden ve çatlatmadan sıkıca sabitleme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Kısacası, sunta vidası, ince ve yumuşak malzemelerde etkili ve güvenli bir şekilde kullanıma olanak tanır.
- PZ2 Bits uç ile kullanılır.





YOUR GLOBAL PARTNER FOR FASTENERS



İletişim / Contact T +90 532 132 7789 - M

**info@talcacam.com Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı
Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ**